



Karta produktowa

3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 386 Vario ProClick, DN40, Rp1 1/2", Kvs 14-36

Art. nr

13 386 20

Kod EAN: 5902510009694

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę.
- Może pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego.

Opis

- Wyposażony w system ProClick bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs w zakresie 14÷36 m³/h.
- Zmiana nastawy Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 z symbolem L i od 10 do 0 z symbolem R).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawiera dła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiają montaż.

Dane techniczne

DN	40
Kvs	14-36 m ³ /h
Przylączy	Rp1½"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	5÷95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji



Budowa

